





Verwerkingsinstructies

Qboard® basiq **reno**
Voor alle schilder-en tegeltoepassingen


Verwerkingsinstructies Qboard® basiq reno




De ondergrond moet schoon (vrij van verf- en lijmresten enz.) en stofvrij zijn.




Qboard® basiq reno kan vervolgens bepleisterd, betegeld, behangen of geschilderd worden.




Het op maat snijden gebeurt met een cutter of een handzaag.



Over het hele oppervlak met een tegellijm van het type C2S1 op een vlakke ondergrond verlijmen (zo nodig uitlijnen).



Qboard® basiq reno moet loodrecht en in een rechte lijn op de muur worden aangebracht. Veranderingen kunnen achteraf worden aangebracht door middel van lichte druk op het board.



Alle stootvoegen moeten worden voorzien van wapeningsband of voegband en twee keer met gips- of dispersieplamuur worden geplamuurd.

Algemene instructies voor schilder- en tegeltoepassingen

Verven:

Om te verhinderen dat de verf te snel uitdroogt, moet bij verftoepassingen een voorstrijk of een schildersvlies aangebracht worden.

Behang:

Bij behangtoepassingen moet een voorstrijkmiddel voor behang of een schildersvlies gebruikt worden. Voor een perfect oppervlak is het aan te bevelen om het oppervlak vóór het behangen van een witte grondverf te voorzien.

Plamuurtechnieken:

Om de flexibiliteit te garanderen dient de plamuur in de stootvoeg dezelfde of een hardere kwaliteit te hebben dan de plamuur op het oppervlak. Plamuur (dispersie- of gipsplamuur van 2-3 mm dikte) vereist een voorstrijklaag met kwarts om een optimale hechting te bereiken. Als alternatief kan ook schildersvlies voor plamuren worden gebruikt. Indien de plamuurlaag < 2 mm moet zijn, dient in ieder geval een speciaal schildersvlies voor plamuren te worden gebruikt.

Tegels:

Voor de verlijming van de tegels wordt een kunststofgemodificeerde cementlijm (klasse C2S1) gebruikt.

Bij de werkzaamheden dienen de gegevens van de fabrikant van de lijm, de plamuur, het behang en de verf in acht te worden genomen.

Opmerking: De gegevens in deze montagehandleiding zijn gebaseerd op onze huidige kennis en de actuele stand van de techniek. Ze vormen geen garantie in juridische zin en hebben geen contractueel karakter. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht. Hierbij dienen de instructies in deze montagehandleiding overeenkomstig te worden aangepast om een montage in overeenstemming met de stand van de techniek te garanderen.